

BILAN CARBONE DU GREENSEAL AR

la confection d'enrobés recyclés tièdes à $\geq 120^{\circ}\text{C}$ et le recyclage de hauts taux d'agrégats d'enrobé suite à l'usage du GREENSEAL AR réduit le rejet des gaz de combustion et favorise le bilan carbone de la centrale d'enrobage et l'analyse du cycle de vie de l'enrobé.

BILAN CARBONE

(valeurs des substances de nos fournisseurs, utilisées dans le GREENSEAL AR.)

Greenseal	* Cfp + CO2 e/kg	** - Cfp - CO2 e/kg	***net - CO2 e/kg
Type AR	+ 0,492	- 1,463	- 0,971

* Valeurs Cfp pour : transport crudes vers l'usine, processus de production,, confection des substances, leurs stockages, et le transport à notre façonneur et vendeur (le Cfp de notre façonneur n'est pas disponible).

CARBONE BIOGENIQUE LIBERE

**La photosynthèse avec captation du CO2 de l'atmosphère pendant la vie du pin, est fixée selon EN-ISO 14967-2018 , EN 16785-1-2015 selon LCA-14040-14044-ECOINVENT (version 38-du 21/09/2021 Protocole GHG)

***Greenworld espère que l'utilisation de substances à valeurs BC négatives du GREENSEAL AR contribuera à l'assimilation d'un label écologique convivial..
