

## **,BILAN CARBONE**

le GREENSEAL BT contribue à la confection d'enrobés à basse température >105°C ,favorable à l'environnement , bénéfique au bilan carbone de la centrale d'enrobage et à l'analyse du cycle de vie (LCA) de l'enrobé.

### **BILAN CARBONE**

(valeurs de nos fournisseurs, basées sur leurs substances utilisées dans les GREENSEAL

| Greenseal | * Cfp + CO2 e/kg | ** - Cfp - CO2 e/kg | ** net - CO2 e/kg |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| Type BT   | + 0,536          | - 2,038             | - 1,502           |

\* Valeur BC positive pour transport crudes vers l'usine, processus de production,, confection des substances ,leurs stockages, et le transport à notre façonneur et la vente ( le BC de notre façonneur n'est pas disponible).

### **CARBONE BIOGENIQUE LIBERE**

\*\*Valeur négative dû a la photosynthèse avec captation du CO2 de l'atmosphère pendant la vie du pin,est fixée selon EN-ISO 14967-2018 , EN 16785-1-2015 selon LCA-14040-14044-ECOINVENT (version 38-du 21/09/2021 Protocole GHG)

\*\*\*Nous estimons que l'utilisation du GREENSEAL BT composé de substances à valeurs BC négatives contribuera à l'assimilation d'un label écologique convivial..

---